



SS3ST

Stena tehnično sistemske rešitve ALU-K, tipa SL50 - ITR, s prekinjenim termičnim mostom, velikost in oblika je razvidna iz detajla.

Stena je sestavljena iz dela dolžine 7,90m in višine 5,66m ter trikotnega dela dolžine 4,28m x višine 4,20m (pod kotom 37 stopinj),

Obliko je potrebno prilagoditi obstoječi strehi na licu mesta.

V steno so vgrajena enokrilna vrata, sistemske rešitve ALU K 77ID, v odprtini 1,12m/2,40m.

Stena mora biti opremljena z vsem potrebnim pripadajočim standardnim ALU-K okovjem.

Stena je sestavljena iz zasteklenih delov in delov s toplotnoizoliranimi steklopolnili (emajlirano steklo, barva

Toplotna prehodnost stene je $U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Zasteklitev je z izolacijskim troslojnim varnostnim

kaljenim lepljenim steklom ($U_g < 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Barva stene: določi projektant.

Elementi zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.

Površinska obdelava: prašno barvano.

V steno je vgrajena rešetka za prezračevanje.